

ARTICA

Antigel concentré - inhibiteur de corrosion



ARTICA BLU, liquide de chauffage permanent. Il s'agit d'un produit dérivé du **monoéthylène glycol**, sans amines ni nitrates. Son composant inhibiteur optimise l'action protectrice pour tous les métaux constituant les différentes pièces du circuit de refroidissement, notamment l'aluminium. Diluer en fonction de la protection requise.

ARTICA SG, liquide antigel incolore, très faible toxicité, empêche la corrosion des métaux avec lesquels il entre en contact. ARTICA SG est un antigel permanent, dérivé du **propylène glycol** caractérisé par l'absence de ses composants inhibiteurs d'amines et de nitrates. Diluer si nécessaire.

CODE CBM	MODÈLE	DOSAGE	BIDON
			L
EAU05050	ARTICA BLU	À diluer selon la protection requise	10
EAU05052	ARTICA/SG		10

ARTICA - 20

Antigel prêt à l'emploi - inhibiteur de corrosion



Liquide **antigel** prêt à l'emploi (protection - 20°C) spécifique pour les panneaux solaires.

Dérivé de propylène. Qualité alimentaire.

Avec détecteur permettant un contrôle immédiat des fuites.

CODE CBM	MODÈLE	DOSAGE	BIDON
			L
EAU05054	ARTICA/SG-20	Utiliser pur (protection -20°).	10

ARTICA PUMP

Produit inhibiteur de corrosion, antigel pour pompes à chaleur géothermiques



ARTICA PUMP, fluide chauffant pour systèmes géothermiques et solaires. Inhibiteur de corrosion, bloque la prolifération d'algues. Dérivé de **Propylène**. Diluer si nécessaire. Utilisé dans l'industrie alimentaire.

ARTICA PUMP -20°C, fluide chauffant pour systèmes géothermiques et solaires. Inhibiteur de corrosion bloque la prolifération d'algues. Dérivé de **Propylène**. Prêt à l'emploi pour une protection allant jusqu'à -20°C.

CODE CBM	MODÈLE	DOSAGE	BIDON
			L
EAU05056	ARTICA PUMP	Diluer en fonction de la protection requise.	10
EAU05058	ARTICA PUMP - 20°	Utiliser pur (protection -20°).	10