PR007001 : Neutraliseur condensat mini 2

MININEUTRO

Neutraliseur pour écoulement de condensat rechargeable, gain de place



Le condensat produit par les chaudières à condensation est acide, il convient donc de les neutraliser (pour empêcher la contamination et la corrosion des matériaux) et notre mélange de matériaux inertes agit en augmentant la valeur du pH.
Un raccord coudé est inclus permettant d'autres installations, supports et ancrages à vis pour pouvoir fixer le système au mur.
Équipé d'une fenêtre d'inspection en verre permettant de visualiser le statut du support filtrant. Peut être installé au mur, horizontalement ou verticalement. Le filtre augmente la valeur du pH.
Capacité max. : 3 l/h. Hauteur minimale à partir de la sortie du drain de chaudière : 180 mm. Remplacer le support filtrant tous les 8/12 mois (ou lorsque la charge est terminée). Utiliser uniquement une recharge Euroacque
MiniNeutro. Combiner 2 systèmes en série pour augmenter l'efficacité et la durée du traitement.

CODE CBM	MODÈLE	TRAITEMENT POUR ÉCOULEMENT DE CONDENSAT	DIMENSIONS en mm			RACCORDS
			A	B	C	
PR007001	MININEUTRO	de 0 à 35 kw/h	60	230	130	3/4" avec serre-joint en caoutchouc Ø 20

PIÈCES DE RECHANGE :

CODE CBM	MODÈLE	UTILISATION
PR007009	MININEUTRO REFILL	Recharge dose unique pour mineutral