



Ø	Dimensioni mm	Dimensions mm	Dimensions mm
	Abmessungen mm	Dimensions mm	Dimensions mm
	H max	H1 max	L
1/8	21	23	23
1/4	28	30	30
3/8	30	34	33
1/2	43	45	40

### CARATTERISTICHE BB5

- Testina rimovibile.
- Spruzzo a 90° rispetto l'asse d'ingresso.

### CHARACTERISTICS BB5

- Removable cup.
- 90° spray from the inlet axis.

### CARACTERISTIQUES BB5

- Tête interchangeable.
- Pulvérisation à 90° par rapport à l'axe d'alimentation.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN BB5

- Abschraubbarer Kopf 90° abgewinkelt.

### CARACTERISTICAS BB5

- Cabeza intercambiable.
- Pulverización a 90° respecto al eje de entrada.

### CARATTERISTICHE BB6

- Come BB5 ma con angolo di spruzzo ampio.

### CHARACTERISTICS BB6

- Like BB5 but with wide angle.

### CARACTERISTIQUES BB6

- Identique au type BB5 mais avec grand angle de dispersion.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN BB6

- Wie BB5, jedoch mit großem Spritzwinkel.

### CARACTERISTICAS BB6

- Igual al tipo BB5 pero con gran ángulo de aspersión.

TIPO UGELLO NOZZLE TYPE TYPE DE BUSE DÜSENTYP TIPO DE BOQUILLA	Ø1 mm	Ø2 mm	Pressione - Pressure - Pression - Druck - Presión (bar)											bar		
			0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5	6	7	0,5	1,5	5	
			Portata - Capacity - Debit - Volumenstrom - Caudal (l/min)											△°	△°	△°
* 1/8 - F - BB5 - 2	1/8 - M - BB5 - 2	1.3	1.0	0.64	0.80	0.89	1.10	1.25	1.50	1.75	1.90	2.10	2.30	45	50	45
* 1/8 - F - BB5 - 3	1/8 - M - BB5 - 3	1.6	1.0	0.97	1.18	1.30	1.64	1.82	2.20	2.55	2.81	3.05	3.30	50	65	60
* 1/8 - F - BB5 - 3.5	1/8 - M - BB5 - 3.5	1.6	1.0	1.15	1.40	1.60	1.90	2.15	2.50	3.05	3.30	3.60	3.85	45	50	45
* 1/8 - F - BB5 - 5	1/8 - M - BB5 - 5	2.0	1.3	1.65	2.00	2.20	2.60	3.10	3.75	4.24	4.71	5.15	5.50	50	65	60
* 1/4 - F - BB5 - 6.5	1/4 - M - BB5 - 6.5	2.3	1.6	2.10	2.60	2.90	3.50	4.10	4.85	5.50	6.10	6.50	7.10	45	50	45
* 1/4 - F - BB5 - 10	1/4 - M - BB5 - 10	2.9	1.6	3.25	4.10	4.50	5.40	6.15	7.50	8.50	9.40	10.30	11.00	58	65	60
* 3/8 - F - BB5 - 9.5	3/8 - M - BB5 - 9.5	2.6	2.4	3.1	4.0	4.2	5.2	5.7	7.1	8.2	9.0	9.7	10.5	45	50	45
* 3/8 - F - BB5 - 15	3/8 - M - BB5 - 15	3.6	2.4	4.9	6.0	6.7	8.1	9.2	11.2	12.6	14.1	15.1	16.5	65	65	60
* 3/8 - F - BB5 - 20	3/8 - M - BB5 - 20	4.0	2.8	6.5	8.1	8.9	10.7	12.5	14.8	17.1	18.5	19.9	22.0	75	80	75
* 3/8 - F - BB5 - 22	3/8 - M - BB5 - 22	4.7	2.8	7.1	8.9	9.8	11.8	13.5	16.2	18.5	21.1	22.0	24.5	85	90	80
* 1/2 - F - BB5 - 16	1/2 - M - BB5 - 16	3.5	3.2	5.25	6.40	7.10	8.60	9.81	11.9	13.5	15.1	16.2	17.4	48	50	45
* 1/2 - F - BB5 - 25	1/2 - M - BB5 - 25	4.6	3.2	8.10	10.0	11.1	13.5	15.2	18.4	21.0	23.1	25.0	26.8	65	65	60
* 1/2 - F - BB5 - 32	1/2 - M - BB5 - 32	5.2	3.6	10.5	12.9	14.2	17.3	19.7	23.9	27.0	30.0	33.0	35.1	70	75	68
* 1/2 - F - BB5 - 40	1/2 - M - BB5 - 40	6.4	3.6	12.9	16.0	17.8	20.8	24.2	29.6	33.8	37.0	40.8	44.0	90	90	85
* 1/2 - F - BB5 - 50	1/2 - M - BB5 - 50	6.7	4.0	16.5	20.0	22.0	26.0	31.0	37.5	42.4	47.1	51.5	55.0	90	95	85
* 1/8 - F - BB6 - 4.3	1/8 - M - BB6 - 4.3	2.0	1.0	1.4	1.7	1.9	2.3	2.5	3.1	3.4	3.8	4.3	4.5	120	120	100
* 1/8 - F - BB6 - 8	1/8 - M - BB6 - 8	2.5	1.3	2.5	3.1	3.5	4.1	4.7	5.6	6.5	7.3	7.8	8.5	120	120	100
* 1/4 - F - BB6 - 14	1/4 - M - BB6 - 14	3.6	1.6	4.5	5.6	6.2	7.5	8.50	10.2	11.5	12.5	13.5	14.5	120	120	100
* 3/8 - F - BB6 - 20	3/8 - M - BB6 - 20	4.4	2.4	6.5	8.0	8.8	10.5	12.1	14.5	16.5	18.1	19.4	21.0	120	120	105
* 1/2 - F - BB6 - 35	1/2 - M - BB6 - 35	5.9	3.2	11.4	14.0	15.5	18.5	21.0	24.8	29.0	30.9	34.0	36.0	120	120	110
* 1/2 - F - BB6 - 50	1/2 - M - BB6 - 50	6.7	4.0	16.3	20.0	22.0	25.8	30.0	36.3	41.0	45.1	48.9	52.0	120	120	110

\* Materiale a richiesta - Material on request - Articles sur demande - Materil nach Wunsch - Material a solicitar.