





1/8 HP 0°
1/4 HP 0°



1/8 HP
1/4 HP



Dimensioni mm Dimensions mm Dimensions mm
Abmessungen mm Dimensiones mm

Ø	L	E
1/8	22	23
1/4	22	23

CARATTERISTICHE

• Gli ugelli ad alta pressione della nuova generazione a getto piatto o rettilineo tipo HP a corpo unico garantiscono la massima precisione e il più alto impatto grazie a una speciale lavorazione e ad un particolare trattamento antiusura. Orifizio protetto da urti accidentali.

CHARACTERISTICS

• High pressure flat or solid stream spray nozzles, HP one piece type, guarantee best precision and high impact thank to a special machining and to a special surface treatment for longer wear life. The orifice is recessed to protect against damage.

CARACTERISTIQUES

• Les buses pour haute pression à jet plat ou rectiligne de type HP en une seule pièce garantissent une précision optimum ainsi qu'un fort impact grâce à un usinage soigneux et un traitement de surface anti usure particulier. Orifice protégé des chocs accidentels.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• Als Flach-oder Vollstrahldüse mit 0° - 65° Spritzwinkel, in Ausführung HP mit Gewinde. Lange Standzeiten und Strahlgenauigkeit durch spezielle Oberflächenvergütung und Fertigungsgenauigkeit. Versenkt angeordnete Düsenöffnung bietet Schutz vor äußeren Beschädigungen.

CARACTERISTICAS

• Las boquillas de chorro plano o rectilíneo del tipo HP, garantizan una precisión óptima, así como un fuerte impacto, gracias a un mecanizado preciso y un tratamiento de superficie antidesgaste particular. Orificio protegido contra choques accidentales.

APPLICAZIONI

- Idropulitrici.
- Lavaggi industriali.

APPLICATIONS

- High pressure cleaning machines.
- Industrial washing.

APPLICATIONS

- Machine de lavage haute pression.
- Lavages industriels.

ANWENDUNGEN

- Hochdruckreinigung.
- Industrielle Reinigung.

APLICACIONES

- Máquinas de lavado de alta presión.
- Lavados industriales.

Come ordinare: indicare il filetto, il codice dell'ugello riferito alla portata, l'angolo di spruzzo.
Es. 1/4 HP - 05/25°.

To order: specify thread, nozzle code, spray angle.
Ex.: 1/4 HP - 05/25°.

Pour comander: indiquer le filetage, l'indice de débit, l'angle de dispersion.
Exemple: 1/4 HP - 05/25°.

Bei Bestellung Anschlußgewinde, Düsentyp Düsenkennziffer und Spritzwinkel angeben.
z.B.: 1/4 HP - 05/25°.

Para efectuar el pedido: indicar la rosca, índice de caudal y ángulo de aspersión. Ejemplo: 1/4 HP-05/25°.

TIPO TYPE TYPE TYP TIPO	HP 0°		HP 15° - 25° 40° - 50° - 65°		Ø1 mm	Pressione - Pressure - Pression - Druck - Presión (bar)									
	1/8	1/4	1/8	1/4		20	40	60	80	100	120	150	200	250	
						Portata - Capacity - Debit - Volumenstrom - Caudal (l/min)									
015	•	•	-	-	0.80	1.5	2.1	2.6	3.0	3.4	3.7	4.1	4.8	5.3	
02	•	•	•	•	0.90	2.0	2.9	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.4	7.1	
025	•	•	•	•	1.00	2.6	3.6	4.4	5.1	5.7	6.3	7.0	8.1	9.0	
03	•	•	•	•	1.10	3.1	4.3	5.3	6.1	6.9	7.5	8.4	9.7	10.8	
035	•	•	•	•	1.15	3.6	5.1	6.3	7.3	8.1	8.9	10.0	11.5	12.8	
04	•	•	•	•	1.20	4.1	5.8	7.1	8.2	9.1	10.0	11.2	12.9	14.4	
045	•	•	•	•	1.30	4.6	6.5	7.9	9.2	10.2	11.2	12.6	14.5	16.2	
05	•	•	•	•	1.35	5.1	7.2	8.8	10.2	11.4	12.4	13.9	16.1	18.0	
055	•	•	•	•	1.40	5.6	7.9	9.7	11.2	12.5	13.7	15.3	17.7	19.8	
06	•	•	•	•	1.50	6.1	8.6	10.6	12.2	13.6	15.0	16.7	19.3	21.6	
065	•	•	•	•	1.55	6.6	9.4	11.5	13.3	14.8	16.3	18.2	21.0	23.5	
07	•	•	•	•	1.60	7.3	10.3	12.6	14.5	16.3	17.8	20.0	23.0	25.7	
075	•	•	•	•	1.65	7.6	10.7	13.1	15.2	17.0	18.6	20.8	24.0	26.8	
08	•	•	•	•	1.70	8.2	11.6	14.2	16.4	18.4	20.1	22.5	26.0	29.0	
085	•	•	•	•	1.75	8.5	12.1	14.8	17.1	19.0	21.0	23.4	27.0	30.2	
09	•	•	•	•	1.80	9.2	13.0	15.9	18.3	20.5	22.5	25.1	29.0	32.4	
10	•	•	•	•	1.90	10.1	14.3	17.5	20.2	22.6	24.8	27.7	32.0	35.8	
13	-	•	-	-	2.20	13.0	18.3	22.5	25.9	29.0	31.8	35.5	41.0	45.8	
15	-	•	-	-	2.40	15.2	21.5	26.3	30.4	34.0	37.2	41.6	48.0	53.7	
20	-	•	-	-	2.70	20.1	28.4	34.8	40.2	44.9	49.2	55.0	63.5	71.0	
25	-	•	-	-	3.00	25.3	35.7	43.8	50.6	56.6	62.0	69.3	80.0	89.4	
30	-	•	-	-	3.30	30.2	42.7	52.3	60.4	67.5	74.0	82.7	95.5	106.8	
40	-	•	-	-	3.80	40.2	56.8	69.6	80.3	89.8	98.4	110.0	127	142.0	
50	-	•	-	-	4.20	50.0	70.7	86.5	100	111.7	122.4	136.8	158	176.6	
60	-	•	-	-	4.70	61.0	86.0	105	121	136	149	166.2	192	214.7	

• Modelli disponibili - Available models - Modèles disponibles - Typ lieferbar - Modelo disponible.